

Technische Vorgaben

ScheibenPflasterCard 2side „integriert“

im Original-Scheckkartenformat

Hembergener Straße 71
D-48324 Greven
Deutschland

Tel.: +49 (0) 25 75/9 70 25 36
Fax: +49 (0) 25 75/9 38 48 24
E-Mail: input@hgh-card.de

Die ScheibenPflasterCard 2side

- Die Seiten 1 (Titelseite) und 2 (Rückseite) sind frei gestaltbar.
- Das Scheibenpflaster auf der Seite 1 hat einen Durchmesser von **27 mm** und es ist eine (Stanz-)Toleranz von 1 mm zu berücksichtigen.
- Die Position des Pflasters ist aufgrund der vorhandenen Stanzform vorgegeben, kann aber um 180° gedreht werden. Für jede andere Position oder Größe muß eine neue Stanzform angefertigt werden.
- Bei der Gestaltung von Text und grafischen Elementen sollte ein Randabstand von ca. 3 mm eingehalten werden.

Hinweise für die ERSTELLUNG digitaler Druckvorlagen

- 3-5 mm Beschnittzugabe an den Außenseiten
- Anlegen aller Seiten in der Datei im Bund zusammenhängend
- Druckfähige Daten sind mit genauer Standangabe zu versehen. Zusätzlich sind Passkreuze für Mehrfarbendruck erforderlich.
- Außenmaße der **ScheibenPflasterCard** (Stanzform) nicht als Linie in der Datei mitliefern.
- Sonderfarben (HKS oder Pantone) in der Datei mitbenennen. Selbstverständlich können auch Schmuckfarben realisiert werden!
- Fotos müssen im CMYK-Modus oder als HKS-Farben (Duplex) angelegt werden. Die verwendeten Bildelemente dürfen nicht komprimiert sein.
- Die **ScheibenPflasterCard** kann vollflächig mit einem Fond gestaltet werden.

Hinweise für die LIEFERUNG digitaler Druckvorlagen

- Dateilieferung z.B. QuarkXPress, Photoshop oder InDesign
- Zeichensatzkoffer für die bei der Gestaltung verwendeten Schriften sind beizufügen. Bevorzugt werden PDF-Dateien (druckoptimiert 300 dpi, Schriften eingebettet oder Textbestandteile sind in Pfade, Kurven und/oder Outlines umzuwandeln).
- Eine Übermittlung der Daten auf CD/DVD-ROM ist ebenfalls möglich.

